

**HOJA TECNICA**  
**MASILLA ELASTOMERICA ELASTO**  
**CODIGO: MPE00705**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Masilla Elastomérica Elasto de alto sólido formulada con resina acrílica tipo elastomérico, gran capacidad de relleno, máxima elongación, flexibilidad, impermeabilidad, relleno, lijabilidad, excelente para corregir fisuras.

**USO RECOMENDADO:**

Se lo utiliza en relleno de grietas, rajaduras, uniones, cuarteamientos, imperfecciones de los enlucidos.

**PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO:**

<b>Color</b>	Beige
<b>Temperatura de trabajo</b>	40°C
<b>Resina</b>	Acrílica Modificada
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Viscosidad</b>	135 KU a 25°C.
<b>Porcentajes de sólidos</b>	55%
<b>Proporción de la mezcla</b>	Un solo componente.
<b>Dilución</b>	NO requiere dilución
<b>Rendimiento Teórico</b>	Depende de la profundidad de la fisura.

**TIEMPO DE SECADO:**

<b>Tiempo de secado</b>	<b>40 horas de aplicado el producto y de acuerdo a espesor</b>
<b>Nº capas</b>	<b>2 capas</b>

**INFORMACIÓN PRÁCTICA**

**APLICACIÓN:**

<b>Método</b>	Espátula
---------------	----------

## PREPARACION DE SUPERFICIE

En concreto nuevo esperar 30 días de curado.

Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.

Concreto nuevo deberá estar completamente seco. Se recomienda 30 días de curado.

La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.

Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.

En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije.

## PRECAUCIONES:

Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)

Asegurar ventilación adecuada del ambiente.

En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.

En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.

Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser permitido fumar en el área de trabajo.

## PRESENTACIÓN:

Galón

Caneca (5 gl.)

## RESGUARDO

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails [sailorpaint@hotmail.com](mailto:sailorpaint@hotmail.com) - [info@sailorpaint.com](mailto:info@sailorpaint.com) – [sailorpaint1853@gmail.com](mailto:sailorpaint1853@gmail.com)

