

HOJA TÉCNICA
THINNER / DILUYENTE ACRÍLICO
Código: DIL09002

DESCRIPCIÓN:

THINNER / DILUYENTE ACRÍLICO: formulado a base de solventes aromáticos y cetónicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color:	Transparente
Densidad:	0.80+/-1 Kg / L
Punto de Inflamación:	60+/-2 °C
Viscosidad:	10-12 segundos copa Ford 4 a 25 C

USO:

THINNER / DILUYENTE ACRÍLICO puede ser utilizado como diluyente para pinturas acrílica en general.

PRECAUCIONES:

1. Mantener el producto alejado de fuentes de ignición.
2. Evitar la inhalación prolongada de los vapores, así como el contacto con los ojos, piel y ropa.
3. Conservar el recipiente bien cerrado.
4. Usar adecuada ventilación para evitar la formación de vapores inflamables.
5. Usar gafas, guantes, ropa adecuada, equipo de respiración y mascarilla.
6. En caso de incendio: usar espuma o polvo químico seco.
7. En caso de contacto con: Piel y ojos: lavar con abundante agua y jabón.
Ingestión: dar a beber abundante agua y no inducir al vomito, llamar inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN:

- Galón
- Caneca (5 Gls.)
- Tanque (50 Gls.)

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

De 1 a 6 años, ubicando el producto en un lugar protegido del sol.

RESGUARDO:

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com – info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

