

---

**HOJA TECNICA**  
**THINNER / DILUYENTE POLIURETANO**  
**CODIGO: DIL09003**

---

**DESCRIPCIÓN:**

**THINNER / DILUYENTE POLIURETANO:** formulado a base de solventes aromáticos y cetónicos

---

**USO:**

**THINNER / DILUYENTE POLIURETANO** puede ser utilizado como diluyente para pintura poliuretano o en general.

---

**PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO:**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Color:</b>                | Transparente    |
| <b>Densidad:</b>             | 0.8 +/-2 Kg / L |
| <b>Punto de Inflamación:</b> | 60+/-2 °C       |
| <b>Viscosidad:</b>           | 10 – 15 seg CF4 |

---

**PRECAUCIONES:**

1. Mantener el producto alejado de fuentes de ignición
  2. Evitar la inhalación prolongada de los vapores, así como el contacto con los ojos, piel y ropa
  3. Conservar el recipiente bien cerrado
  4. Usar adecuada ventilación para evitar la formación de vapores inflamables.
  5. Usar gafas, guantes, ropa adecuada, equipo de respiración y mascarilla
  6. En caso de incendio: usar espuma o polvo químico seco.
  7. En caso de contacto con:  
Piel y ojos: lavar con abundante agua y jabón  
Ingestión: dar a beber abundante agua e no inducir al Vomito:  
Llamar inmediatamente al médico
- 

**PRESENTACIÓN**

Galón  
Caneca (5 Gl.)  
Tanque (50 Gl.)

## ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

De 1 a 6 años, ubicando el producto en un lugar protegido del sol.

## RESGUARDO

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails [sailorpaint@hotmail.com](mailto:sailorpaint@hotmail.com) – [info@sailorpaint.com](mailto:info@sailorpaint.com) – [sailorpaint1853@gmail.com](mailto:sailorpaint1853@gmail.com)

