

HOJA TECNICA

MORTERO MAXIMUM DE REPARACION CON POLIMEROS ACRILICO 100% SOLIDO

CODIGO: MMP02530

CATALIZADOR CAT00059

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Maximum es un Mortero bicomponente de polímeros acrílicos. Al mezclar la parte A con la parte B se forma un producto de gran dureza, resistencia química al impacto y buena flexibilidad, libre de solventes y metales pesados, se recomienda aplicar primero una capa de Primer Epóxico como promotor de Adherencia., esta superficie debe de estar libre de humedad, después de haberse aplicado lo antes indicado el Mortero Máximo si se lo va a proteger con pintura de debe aplicar una capa de Primer Epóxico luego Mortero Epóxico.

USO RECOMENDADO:

Pisos industriales, fábricas, zonas portuarias, parqueaderos, talleres y otros sometidos a alto tráfico, se puede aplicar espesores de 3 a 8 mm., en reparaciones mayores de 8 mm debe hacerse un cajeado de madera, cura en 24 horas y la apertura al tráfico pesado a las 48 horas, excelente adherencia sobre hormigón.

INFORMACION DEL PRODUCTO:

Colores:	Gris cementicio
Acabado:	Mate
Preparación de la Mezcla:	1 Saco de 20 kilos requiere 4 kilos de resina, este procedimiento se lo realizará a masando manualmente o con taladro eléctrico a bajas revoluciones, tiene que ser una masa sin burbujas de aire, sin grumo.
Espesor recomendado:	De 3 a 8 mm.
Rendimiento Teórico	1 Saco de 20 kilos rinde aproximadamente de 3 a 4 M2.
Método de aplicación:	Aplicar con llana
Tiempo de Secado:	24 horas / para tráfico pesado 72 horas

NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar **MORTERO MAXIMUM DE REPARACION CON POLIMEROS ACRILICO 100% SOLIDO** debe de estar libre de grasas, aceites y cualquier tipo de contaminante.

PRECAUCIÓN

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.).
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.
- En caso de contacto del Mortero con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto del Mortero con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.
- Producto NO inflamable.

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kilos + 4 Kilos de Resina

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

Doce meses en su envase original cerrado y no deteriorado.

RESGUARDO

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y/o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com - info@sailorpaint.com - sailorpaint1853@gmail.com

