

HOJA TECNICA
DESENGRASANTE / DESGASIFICANTE F-303 SI-CLEAN
SIL00303

DESCRIPCION:

F-303 es un desengrasante biodegradable libre de fosfatos; Su formula cuidadosamente elaborada con emulsificante de grasas y aceites, agentes tensoactivos, humectantes, desgasificante y removedores de grasas que actúan con gran poder de penetración.

SE LO USA:

F-303 es específico para ser utilizado en la industria, marina, aviación, automotriz y en la industria petrolera. Para eliminar mugre, grasas, aceites y residuos de carbón en áreas de pisos, sentinas, tanques de combustibles, cubierta, bodega de barco, paredes, maquinarias, motores y piezas mecánicas, herramientas, talleres mecánicos, superficies no ferrosas como aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, plásticos y en todas las zonas donde existan grasas minerales y orgánicas.

APLICACIÓN:

F-303 es un líquido concentrado que se lo aplica por medio de pulverización, cepillado, por inmersión, con embebido para frotación o refregado.

Luego de haber realizado la parte operacional manual o mecánica, se enjuaga con agua dulce o salada, fría o caliente o con vapor de agua.

ESPECIFICACIÓN TECNICA:

COLOR:	Rojo
PH:	11.5
GRAVEDAD ESPECIFICA:	1,03 – 1,04
PRINCIPIO ACTIVO:	10 – 12%.
MISCIBILIDAD:	Soluble 1:1 en agua fría o caliente.
CONCENTRACIÓN:	De alto rendimiento.
ENJUAGUE:	Se enjuaga fácilmente en agua potable o de Mar.
ESTABILIDAD:	En almacenamiento a temperatura ambiente (1 año)
PRINCIPIO ACTIVO:	10 -12%

APLICACIONES	F - 303	AGUA
Motores a Diesel.	1 parte	1 parte
Motores, máquinas, equipos.	1 parte	1,5 parte
Limpieza y descarbonizado de culatas y pistones de aluminio.	Puro	
Desengrasar piezas mecánicas por inmersión.	Puro	
Máquinas pesadas.	1 parte	4 parte
Limpieza interior y exterior de aviones.	1 parte	4 parte
Limpieza de hornos.	1 parte	2,5 parte
Limpieza de pisos con grasa.	1 parte	1 parte
Limpieza de filtros y conductos de acondicionador de aire.	1 parte	4 parte de
Limpieza de filtros de aire.	1 parte	1,5 parte
Ladrillos, hormigón.	1 parte	1,5 parte
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terraza, etc.	1 parte	5,5 parte
Limpieza de campanas de extracción de humo.	1 parte	1,5 parte
Limpieza de prensas de imprenta.	1 parte	3,0 parte
Limpieza de prendas de goma.	1 parte	2,5 parte
Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable.	1 parte	7,5 parte
Limpieza de piscinas.	1 parte	4,0 parte

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. Manténgase el producto lejos del alcance de los niños.
2. No tóxico, no inflamable, biodegradable, en caso de ingestión inducir al vomito y consultar al medico.
3. Cuando se aplique en áreas cerradas se debe proveer ventilación.
4. Utilizar guantes y gafas, en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar al médico.

VENTAJAS:

1. Económico y muy eficaz.
2. Altamente concentrado.
3. Aplicación a todo tipo de superficies lavables.
4. Posee gran poder de penetración y es de fácil enjuague.
5. No es inflamable.

PRESENTACIÓN:

- Galón
- Caneca (5 Glns.)
- Tanque (55 Glns.)

INFORMACION ADICIONAL:

Utilice el producto acorde lo indicado en su hoja técnica. Evite el contacto con los ojos. Consulte con nuestros representantes para complementar sus labores de limpieza con otros productos. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com - info@sailorpaint.com - sailorpaint1853@gmail.com

