

HOJA TECNICA

N -50 NEUTRALIT NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDAD EN CEMENTO Y HORMIGONES NAE00723

DESCRIPCION:

NEUTRALIT es un producto líquido formulado básicamente con ácidos y ayudados con humectantes y tensoactivos para que ejerza una acción rápida de neutralización de los álcalis en los cementos.

USOS:

NEUTRALIT es un tensoactivo químico que se utiliza como un eliminador o neutralizador de alcalinidad en los cementos enlucidos; antes de empastado o pintado de paredes, sean estos interiores o exteriores, también es utilizado como un decapante de residuos de cementos en baldosas.

APLICACIÓN:

NEUTRALIT se lo aplica en la preparación de superficie de cementos; con dosificaciones concentradas (puro) utilizando rodillo o brochas.

Dejar que el producto actúe por un tiempo de 30 minutos; luego neutralizar con f-301 y agua en proporción 1: 5, después de 24 hrs., una vez que haya secado la superficie, se procede con el empaste o con el pintado.

DATOS TECNICOS:

PH:	1 - 2
GRAVEDAD ESPECIFICA:	1,015
VISCOSIDAD:	Similar al agua.
MISCIBILIDAD:	Soluble 1:1 en agua.
ENJUAGABILIDAD:	Se enjuaga fácilmente con agua limpia
MATERIA ACTIVA:	10%
ESTABILIDAD:	Protegido y a temperatura ambiente, 1 año
ESTADO FISICO:	Líquido
RENDIMIENTO:	1 galón de NEUTRALIT para 25 m ² de superficie

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Manténgase el producto en un lugar seguro y bajo sombra y los recipientes bien cerrados.
- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
- Para su manipuleo o utilización del producto se recomienda protección personal (guantes de caucho o plásticos, lentes, de seguridad).
- En caso de contacto con la piel lavar con mucha agua
- Si llega a los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos y luego obtenga atención medica.
- Si hay inhalación de vapores, llevar a la persona afectada a un sitio ventilado.
- En caso de ingestión, tomar abundante agua, leche, urgente atención médica.

GARANTIA DE CALIDAD:

Moderno método de fabricación y un riguroso sistema de control garantizan siempre la calidad uniforme de este producto.

PRESENTACION:

- Galón.
- Caneca (5 Glns.)
- Tanque (55 Glns.)

INFORMACION ADICIONAL:

Utilice el producto acorde lo indicado en su hoja técnica. Evite el contacto con los ojos. Consulte con nuestros representantes para complementar sus labores de limpieza con otros productos. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com - info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

