

## HOJA TECNICA

### REYTCART PLUS LIMPIADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN MOTORES

#### REY00500

---

#### DESCRIPCION:

**REYTCART PLUS:** Es un Refrigerante Desoxidante, Desincrustante; con una formula balanceada para actuar en sistema de enfriamiento de recirculación cerrada, en motores con componente de hierro, acero, aluminio; su principal característica es la de limpiar todo el sistema de enfriamiento del motor o de los equipos de enfriamiento.

---

#### USOS:

**REYTCART PLUS:** es elaborado para ser empleado como un limpiador desoxidante, desincrustante en sistema de enfriamiento de todo tipo de motores de combustión, incluyendo los estacionarios, así como también de plantas industriales que tienen sistema de refrigeración de circuito cerrado.

---

#### APLICACIÓN:

Se recomienda evacuar el agua del sistema de enfriamiento y luego enjuagar con agua limpia para eliminar precipitaciones de hierro y lodos calcareos.

Una vez que se a efectuado el lavado del sistema se dosifica el producto REYCAR PLUS es una proporción del 20% del volumen total del sistema de enfriamiento luego completar los niveles con agua.

Limpiar el sistema cada 30 días y repetir el tratamiento con REYCART PLUS, se repite este proceso hasta que el sistema este limpio, luego de esto se utiliza REYCART normal.

---

#### ESPECIFICACION DEL PRODUCTO:

<b>GRAVEDAD ESPECÍFICA:</b>	1.05 – 1.08
<b>Ph:</b>	1
<b>COLOR:</b>	Rojo - Verde.
<b>VISCOSIDAD:</b>	Fluido como el agua.
<b>PUNTO INFLAMABLE:</b>	Ninguno.
<b>ESTABILIDAD:</b>	Máximo un año.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Bajo sombra.

### **DOSIFICACION:**

Para motores combustión, equipos de enfriamientos industriales, se debe de considerar el volumen total de agua de enfriamiento y calcular el 20% de **REYCAR PLUS** y el 80% restante agua.

### **PRESENTACION:**

REYTCART PLUS se expende en envases de:

- Galón
- Caneca (5 Galones)
- Tanque (55 Galones)

### **PRECAUCION:**

- Manténgase el producto en un lugar seguro y bajo sombra y los recipientes bien cerrados.
- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
- Para su manipuleo o utilización del producto se recomienda protección personal (guantes de caucho o plásticos, lentes, de seguridad).
- En caso de contacto con la piel lavar con mucha agua
- Si llega a los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos y luego obtenga atención medica.
- Si hay inhalación de vapores, llevar a la persona afectada a un sitio ventilado.
- En caso de ingestión, tomar abundante agua, leche, urgente atención médica.

### **INFORMACION ADICIONAL:**

Utilice el producto acorde lo indicado en su hoja técnica. Evite el contacto con los ojos. Consulte con nuestros representantes para complementar sus labores de limpieza con otros productos. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails [sailorpaint@hotmail.com](mailto:sailorpaint@hotmail.com) - [info@sailorpaint.com](mailto:info@sailorpaint.com) – [sailorpaint1853@gmail.com](mailto:sailorpaint1853@gmail.com)

